



Schaft, Stütze, Deckel, Kugelfuß  
KTL-Beschichtet.  
Spindel: TF1-AB1. Mit Fettrohr.

Lieferumfang:			
Pos	Teile-Nr.	Benennung	Stck.
1	55040-214052	Spindelst. m. Gelr. S/VKmG	1
2	53004-201002	Kurbel vollst.	1
4	31624-201003	Kurbelhalter	1

Technische Daten:

Hublast/Stütze:	12 t
Stat. Prüflast/Stütze:	25 t
Schnellgang:	20 mm
Lastgang:	1 mm

Anschluss und Verstrebung der Stützeinrichtung sind ausreichend zu dimensionieren - die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung und des Maschinenschutzgesetzes sind zu beachten.

Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Oberfläche DIN ISO 1302	Allgemeintoleranz ISO 2768-c	Maßstab 1:10	ANGEBOTSZEICHNUNG		Kommissions-Nr.	
				Werkstoff		Halbzeug/ Rohteil-Nr.	
		Status	freigegeben	<b>Spindelstütze mit Getriebe Typ S/VKmG750</b>			
		13.09.06 Datum	Name				
		Bearb. 09.05.06	Eller				
		Gepr. 10.05.06	Eller				
		Norm. 10.05.06	Eller				
		Schw.Fr.		Klassifizierungs-Nr.	Zeichnungs-Nr.	Blatt	
		haacon hebeteknik gmbh Josef-Haamann-Straße 6 D-97896 Freudenberg/Main		60321	211631	1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	211511	Ersatz für	Ers. durch