


Techn. Daten Typ 2622			
	Seil		Gurt
Vorspannkraft STF	560 daN		1000 daN
Zurrkraft LC	1120 daN		2000 daN
Seil ø	8 mm		-
Gurt	-		50x3 mm
Seilaufnahme ca.	9 m		-
Gurtaufnahme ca.	-		3 m
Übersetzung	25:1		25:1
Antriebsmoment	225 Nm		440 Nm
Handkraft SHF	50 daN		50 daN
Hub/Kurbelumdr. ca.	8 mm		8 mm

106095
TS 1160

Kommissions-Nr.	Oberfläche DIN ISO 1302	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK-E	Maßstab 1:2	ANGEBOTSZEICHNUNG		Gewicht						
Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Status freigegeben		Werkstoff		kg						
		29.02.24 Datum	Name	Zurrwinde								
		Bearb. 15.04.98	Rauch									
		Gepr. 15.04.98	Rauch									
5 3547	28.02.24	Eichwald	Norm.	Teile-Nr. 200254								
4 3460	01.08.17	Carl	Schw.Fr.				Zeichnungs-Nr. 2622.0,5.0.00A					
3 3325	25.07.07	Seus								Blatt 1		
2 2987	24.07.98	Rauch										
1 2956	15.04.98	Rauch										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für	Ers. durch						



haacon hebeteknik gmbh
Josef-Haamann-Straße 6
D-97896 Freudenberg/Main